



Гидравлическая установка сравнительной калибровки «ГУСК»

Прибор предназначен для поверки и калибровки средств измерения избыточного давления: измерительных преобразователей давления, образцовых и технических манометров. Поверка и калибровка средств измерения давления работающих в чистых средах — кислородные, медицинские, пищевые.

В качестве рабочей жидкости могут использоваться масло, вода, спирт. В стандартной поставке обезжирен для проведения поверок средств измерения кислородного исполнения.

Для контроля степени загрязнения рабочей жидкости, используется прозрачный стакан.

Диапазон создания давления: 0...100 МПа

Поверяемые средства измерения: 2 шт

Рабочая среда: масло, вода, спирт

Объем стакана: 130 мл

Базовая поставка

Устройство создания давления;
переходники резьбовые;
уплотнительные кольца; запасные
части; паспорт

Дополнительно

Стакан из нержавеющей стали;
фильтры для поверяемых средств
измерения; переходники
со специальными резьбами

Совместимое оборудование

Разделители сред «РГБ» и «РПГ»:
позволяют не допустить попадания
внутри масла или жидкости. Стойка
дополнительная «СД»: увеличивает
количество посадочных мест
поверяемых средств измерения

Габариты

Длина 495 мм; ширина 365 мм;
высота 295 мм; масса 18 кг; радиус
штурвала 265 мм

Сертификация

Прибор не подлежит обязательной
сертификации

www.alfapascal.ru/products/gusk