8.1. ТЕРМОМЕТРЫ
8.1.5. ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Назначение
Предназначены для измерения температуры различных веществ практически во всех фазовых состояниях (не вступающих во взаимодействие с медными сплавами)

Диаметр корпуса, мм
63, 100, 160

Класс точности
63мм – 2,5
100мм и 160мм - 1,5

Диапазон измерения, ºС
-50…50
-20…60
0…60*
0…100
0…120

Штуцер
медный сплав, Ø 9 мм;
центрально-осевое или радиальное расположение

Длина штуцера, мм
в диапазоне от 50 до 800

Измерительный элемент
биметаллическая спиральная пружина

Степень защиты
IP51

Циферблат
алюминиевый сплав, белый, шкала черная

Корпус
сталь оцинкованная

Обечайка
сталь нержавеющая

Стекло
техническое

ОПЦИИ
- Не стандартная длина штуцера (от 50 до 800мм)
- IP64
- Специальная шкала
- Класс точности 1,5 для 63мм

Пример оформления заказа

Термометр биметаллический показывающий (**ТБП**), диаметром корпуса 63мм (**63**), длиной (условной) штуцера 160мм (**160**), для вентиляции (**В**), центрально-осевым расположением штуцера (**Т**), диапазоном температуры (0-60)ºС **((0-60)С)**:

Термометр ТБП63/160В/Т-(0-60)С

* - минимальная длина штуцера 60мм